

# C104H系列

## 4口RS-232 ISA卡



### 关键特性

- › 4口RS-232高速多串口卡
- › 紧凑的ISA板卡尺寸
- › 支持主流操作系统
- › 数据传输速率达921.6 Kbps
- › 芯片硬件流量控制
- › 配置方便无须开关和跳线
- › 经济实用的解决方案
- › 便捷的电缆连接



### 简介

C104H系列串口通讯卡提供PC额外的4个RS-232串行接口, 用于连接各种类型的串行设备, 包括终端设备, 调制解调器, 打印机, 数据获取设备等等。C104H提供多操作系统的驱动

支持, 满足客户对不同应用的需要。这款产品提供ISA总线供选择, 为多串口通讯提供了可靠和高性能解决方案。

### 规格

#### 硬件

**I/O控制器:** 16C550C或兼容芯片x4

#### 接口

**总线:** 16-bit ISA

**最大串口数:** 16 (4块板卡)

#### 性能

**速率:** 50 bps ~ 921.6 Kbps

#### 配置

**校验位:** None, Even, Odd, Space, Mark

**数据位:** 5, 6, 7, 8

**IRQ:** 2(9), 3, 4, 5, 7, 10 (缺省), 11, 12, 15

**I/O地址:** 0x0000 - 0xFFFF (缺省: 0x180)

#### 电源和工作环境

##### 电源需求:

100 mA max. (+5V), 100 mA max. (+12V), 60 mA max.(-12V)

**工作温度:** 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)

**工作湿度:** 5 ~ 95% RH

**存储温度:** -20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)

##### 串口保护

25 KV ESD (C104 HS)

**尺寸 (W x D):** 157 x 93 mm

**安规认证** EN55022 Class B, EN55024, EN6100-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B

**保修期:** 5年

### 订购信息

**C104H:** ISA总线, 4口聪明型多串口卡

**C104HS:** ISA总线, 4口聪明型多串口卡, 带25KV ESD保护

#### 可选附件 (每卡选择一款)

**CBL-M37M9x4-30:** 4口针式或DB9连接电缆

**CBL-M37M25x4-30:** 4口针式或DB25连接电缆

#### 包装清单

- CBL-M37M25x4-30或CBL-M37M9x4-30连接电缆
- C104H或C104HS卡标准支架
- 软件光盘及文档
- 快速安装指南