

# UPort 1130

## 1口RS-422/485 USB转串口适配器



Mini DB9F-to-TB

### 关键特性

- 兼容USB 2.0
- 软件选择RS-422, 4线RS-485和2线RS-485
- 针式DB9和端子接头, 易于接线
- Active(USB), TxD/RxD指示灯
- 内建15KV ESD串口保护
- 串口传输速率达921.6 Kbps




### ：即插即用

UPort 1130让您的笔记本电脑或工作站可以通过USB (通用串行总线) 与一个串行RS-422/485外设进行通信。UPort 1130通过PC的USB端口为您的系统增加一个Windows下的

COM口, 并与任何型号的RS-422/485设备兼容。这类即插即用的USB解决方案非常适用于移动, 仪器和POS应用。

### ：针脚定义

#### Male DB9



PIN	RS-422/4-wire RS-485	2-wire RS-485
1	TxD-(A)	-
2	TxD+(B)	-
3	RxD+(B)	Data+(B)
4	RxD-(A)	Data-(A)

PIN	RS-422/4-wire RS-485	2-wire RS-485
5	GND	GND
6	-	-
7	-	-
8	-	-

### ：规格

#### USB

USB 1.1, 兼容USB 2.0

连接器: USB A型

通信速率: 全速12 Mbps

#### 串口界面

**RS-422:** TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND

**4线RS-485:** TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND

**2线RS-485:** Data+(B), Data-(A), GND

连接器: 针式DB9

FIFO: 64 byte

#### 串口通讯参数

校验位: None, Even, Odd, Space, Mark

数据位: 5, 6, 7, 8

停止位: 1, 1.5, 2

I/O地址/IRQ: BIOS分配

流控: XON/XOFF

波特率: 50 bps ~ 921.6 Kbps

#### 电源和环境

工作温度: 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)

工作湿度: 5 ~ 95% RH

存储温度: -20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)

尺寸(长×宽×高): 37.5×20.5×60mm

#### 机械特性

材料: ABS+PC

重量: 60g (0.13lb)

串口保护: 内建15 KV ESD保护

安规认证: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, FCC Part 15 Class B

保修期: 5年

### ：订购信息

UPort 1130: 1口RS-422/485 USB转串口适配器

#### 包装清单

- 1个USB转串口适配器
- 快速安装指南
- 软件光盘和文档
- Mini DB9F-to-TB (DB9转端子接头)