

ABC-01系列

网管型交换机专用自动备份配置器



- 无需外接电源, 减少系统宕机时间
- 即插即用系统备份和存储
- 自动识别所连接的设备
- 紧凑、强固的外观设计
- 支持Moxa网管型交换机和无线AP/网桥/客户端

CE FCC

特点

- 由RS-232 RJ45/M12控制端口连接
- 可储存一台交换机的完整配置
- 在系统重启之后自动载入系统配置
- 可以通过Web控制台手动加载、存储系统配置
- 低功耗设计、无需供电
- 通过CE和FCC认证

简介

ABC-01自动备份配置器可以通过Moxa网管型交换机和AMK系列无线AP/网桥/客户端的RS-232控制口进行加载和保存产品的配置信息。这个简易但功能强大的工具, 可以使

份系统配置和替换产品变得更加容易。当产品发生故障时, 借助ABC-01用户可以快速配置或恢复整个系统配置, 包括IP地址。

规格

操作

接口: RJ45/M12端口

配置: 利用Web操控Moxa的网管型交换机和无线AP/网桥/客户端

电源需求

输入电压: 3 ~ 5 VDC(通过RS-232端口RTS供电)

机械特性

外壳: PVC成型材质, IP40防护等级

尺寸: 32.5 x 97 x 12 mm (1.28 x 3.82 x 0.47 in)

重量:

ABC-01: 50 g

ABC-01-M12: 60 g

安装方式: M4螺钉固定(< 4 mm)

线缆长度: 35 cm (包含接口)

工作环境

工作温度: 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)

存储温度: -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)

相对湿度: 5 ~ 95 % (无凝露)

安规认证

EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A

EMS:

EN 61000-4-2 (ESD) Level 2, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3

保修

保修期: 5年

订购信息

可选型号

ABC-01: 配置备份和恢复工具, 用于网管型以太网交换机和AWK系列无线AP/网桥/客户端, 工作温度0 ~ 60 °C

ABC-01-M12: 携带M12连接器的配置备份和恢复工具, 用于ToughNet系列EN 50155网管型以太网交换机, 工作温度0 ~ 60 °C

包装清单

- ABC-01配置备份器
- 硬件安装指南(打印版)
- 保修卡